



Nel castello di Barbablù

## **SCHEDA TECNICA**

**La presente scheda tecnica è parte integrante del contratto.**

### **Esigenze tecniche:**

- Spazio scenico m. 10 x 8 x 6 (Lar x Pr x Alt)
- Scaletta o rampa per passaggio a vista da palco a platea
- Quintatura nera all'italiana + fondale nero
- Oscurabilità totale
- Carico elettrico: 20 KW con allaccio 63A (3F+N+T)
- Power-Box IN: 63A trifase; OUT: 3 x 380V 32A trifase + 4 x 220V 16A
- Scala per puntamenti
- Necessità di appendimento di un sipario di scenografia in 1° americana
- Necessità di avvitare elementi sul palcoscenico
- Necessità di posizionamento di un elemento scenico in proscenio a sx (davanti al sipario montato in 1° americana)
- Americane utilizzate: 1° per sipario, 2° a m 4,50 dalla prima, 3° (controluce) a m 5 dalla prima
- Necessità di posizionare la postazione di regia a fondo sala
- Utilizzo della macchina del fumo/nebbia

### **Informazioni logistiche:**

- Durata spettacolo: 55'
- Tempo di scarico, montaggio: 7 ore
- Tempo di smontaggio e carico: 2 ore

**--> Qualora l'accesso al palcoscenico per carico/scarico sia particolarmente scomodo, si richiede la presenza di n. 2 facchini a carico dell'organizzazione per lo scarico e il carico delle scene.**

### **MATERIALE TECNICO**

#### **Illuminotecnica:**

- n. 6 PC 1000 W con bandiere e telai portagelatina
- n. 10 PAR64 CP60 1000W con telai portagelatina
- n. 6 PAR 64 CP62 1000W + telai portagelatina
- n. 6 Sagomatori ETC 750W 25°- 50° + telai portagelatina
- n. 16 PAR36 30W 6V (superlucciole) *\*dotazione della compagnia*
- n. 6 basi per fari a terra
- n. 6 scalette o stativi per tagli ( h da m 1,30 a m 2)
- cavetteria per cablare l'intero impianto, con 20 sdoppi
- 24 ch Dimmer
- cavo segnale 5 poli da dimmer a postazione regia
- macchina del fumo (OUT DMX da Dimmer o splitter DMX per cablaggio segnale) *\*dotazione della compagnia*

#### **Audio:**

- impianto di amplificazione adeguato allo spazio con monitor su palco
- ciabatta audio da palcoscenico a postazione di regia
- n. 1 mixer audio 6 IN + 2 OUT + AUX

#### **Video:**

- Proiettore grandangolare con supporto per appendimento (rapporto di proiezione 0,46:1; luminosità min 3.200 Lumen) *\*dotazione della compagnia*

**REFERENTE TECNICO:** Angelo Piccinni    338 5737827    angelopiccinni.f@gmail.com

L'organizzazione provvederà a eventuali permessi di transito e sosta in zona a traffico limitato. Si richiede la presenza in loco di un referente tecnico per le necessarie indicazioni.